



























KOD	RESİM	AÇIKLAMA	FİYAT
IP BULLET KAMERALAR			
DS-2CD1023G0E-IF		2MP Mini IR Bullet Kamera (H.265) 1/2.8" PS CMOS, 0,01Lux renkli, 4mm sabit lens, 30mt IR aydınlatma mesafesi, ICR, 3D DNR, DWDR, ROI, Antiflicker, maskeleye, aynalama, ONVIF, IP67, 12V DC veya PoE	114 \$
DS-2CD1023G0-IU		2MP Mini IR Bullet Kamera (H.265)-(DAHİLİ SES) 1/2.8" PS CMOS, 0,01Lux renkli, 2.8 mm sabit lens, 30mt IR aydınlatma mesafesi, ICR, 3D DNR, DWDR, ROI, Antiflicker, maskeleye, aynalama, ONVIF, IP67, 12V DC veya PoE	166 \$
DS-2CD2021G1-I		2MP Mini IR Bullet Kamera (H.265+) 1/2.7" PS CMOS, 0,01Lux renkli, 4mm sabit lens, 30mt IR aydınlatma mesafesi, ICR, Sanal Hat İhlali, İzinsiz Giriş Algılama, ROI, 3D DNR, BLC, mSD desteği (~128GB), ONVIF, NAS Desteği, Hat ihlali ve İzinsiz giriş analizi, IP67, 12V DC ve PoE	150 \$
DS-2CD2021G1-I		2MP Mini IR Bullet Kamera (H.265+) 1/2.7" PS CMOS, 0,01Lux renkli, 2.8mm sabit lens, 30mt IR aydınlatma mesafesi, ICR, Sanal Hat İhlali, İzinsiz Giriş Algılama, ROI, 3D DNR, BLC, mSD desteği (~128GB), ONVIF, NAS Desteği, Hat ihlali ve İzinsiz giriş analizi, IP67, 12V DC ve PoE	150 \$
DS-2CD2025FWD-I		2MP Mini IR Bullet Kamera (H.265+) 1/2.8" PS CMOS, 0,005lux renkli, 4mm Sabit Lens, 30mt IR Görüş Mesafesi, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, ROI, Analizler (Sanal hat ihlali, izinsiz giriş, unutulmuş nesne, kaybolan nesne, yüz algılama), NAS desteği, 128GB'a kadar Mikro SD Kart Desteği, üçlü akış desteği, ONVIF, IP67, 12VDC veya POE	247 \$
DS-2CD1043G0E-IF		4MP Mini IR Bullet Kamera (H.265) 1/2.8" PS CMOS, 0,01Lux renkli, 4mm sabit lens, 30mt IR aydınlatma mesafesi, ICR, 3D DNR, DWDR, ROI, Antiflicker, maskeleye, aynalama, ONVIF, IP67, 12V DC veya PoE	150 \$
DS-2CD1043G0-IUF		4MP Mini IR Bullet Kamera (H.265) (DAHİLİ SES) 1/2.8" PS CMOS, 0,01Lux renkli, 4mm sabit lens, 30mt IR aydınlatma mesafesi, ICR, 3D DNR, DWDR, ROI, Antiflicker, maskeleye, aynalama, ONVIF, IP67, 12V DC veya PoE	178 \$
DS-2CD2043G0-ICKV		4MP EXIR Bullet Kamera (H265+) 1/3" PS CMOS, 0,01lux renkli, 4mm Sabit Lens, Slowshutter, ICR, 3D DNR, DWDR, ~30mt IR, İkili akış desteği (Dual Stream), ROI, BLC, mSD desteği (~128GB), ANR, Maskeleye, Aynalama, reset butonu, IP66, 12VDC veya POE	178 \$
DS-2CD2085G1-I		8MP EXIR Bullet Kamera (H265+) 1/2 PS CMOS, 4mm Sabit Lens, 0.008 Lux, Üçlü akış desteği (Third Stream), Slowshutter, 30mt IR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, ROI, Analizler, 128GB mSD Desteği, ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI, Maskeleye, Aynalama, Analizler (Hat İhlali, Alan İhlali, Unutulmuş Eşya, Nesne Kaybolması, Yüz algılama), IP67, 12VDC ve POE (7.5W)	400 \$
DS-2CD2T25FWD-I5		2 MP IR Bullet Kamera (H.265+, Ultra Düşük Işık, 50mt) 1/2.8" PS CMOS, 4mm sabit lens, Üçlü akış desteği (Third Stream), Slowshutter, 50mt IR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, ROI, ICR, 0lux with IR, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Analizler (Hat İhlali, Alan İhlali, Unutulmuş Eşya, Nesne Kaybolması), maskeleye, 128GB mSD desteği, IP67, DC12V & PoE	296 \$
DS-2CD2T25FWD-I8		2 MP IR Bullet Kamera (H.265+, Ultra Düşük Işık, 80mt) 1/2.8" PS CMOS, 4mm sabit lens, Üçlü akış desteği (Third Stream), Slowshutter, 80mt IR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, ROI, ICR, 0lux with IR, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Analizler (Hat İhlali, Alan İhlali, Unutulmuş Eşya, Nesne Kaybolması), maskeleye, 128GB mSD desteği, IP67, DC12V & PoE	320 \$
DS-2CD2T26G2-2I		2 MP ACUSENSE IR Bullet Kamera (H.265+, DARKFIGHTER, 80mt) 1/2.8" PS CMOS, 4mm sabit lens Color: 0.002 Lux, Üçlü akış desteği (Third Stream), Slowshutter, 60mt IR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, ROI, ICR, 0lux with IR, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Analizler (Hat İhlali, Alan İhlali, Yüz Yakalama), maskeleye, 128GB mSD desteği, IP67, DC12V & PoE	310 \$
DS-2CD2T26G2-4I		2 MP ACUSENSE IR Bullet Kamera (H.265+, DARKFIGHTER, 80mt) 1/2.8" PS CMOS, 4mm sabit lens Color: 0.002 Lux, Üçlü akış desteği (Third Stream), Slowshutter, 80mt IR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, ROI, ICR, 0lux with IR, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Analizler (Hat İhlali, Alan İhlali, Yüz Yakalama), maskeleye, 128GB mSD desteği, IP67, DC12V & PoE	325 \$
DS-2CD2T45FWD-I5		4 MP IR Bullet Kamera (H.265+, Ultra Düşük Işık, 50mt) 1/2.5" PS CMOS, 4mm sabit lens, Üçlü akış desteği (Third Stream), Slowshutter, 50mt IR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, ROI, ICR, 0lux with IR, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Analizler (Hat İhlali, Alan İhlali, Unutulmuş Eşya, Nesne Kaybolması), maskeleye, 128GB mSD desteği, IP67, DC12V & PoE	318 \$
DS-2CD2T45G0P-I		4 MP 180° Süper Geniş Açılı Bullet Kamera (H.265+, 20mt) 1/2.7" PS CMOS, 1.68mm sabit lens, Üçlü akış desteği (Third Stream), Slowshutter, 20mt IR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, ROI, ICR, 0lux with IR, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, (Hat İhlali, Alan İhlali, Unutulmuş Eşya, Nesne Kaybolma, Yüz Algılama), maskeleye, 128GB mSD desteği, IP67, DC12V & PoE	375 \$
DS-2CD2T65G1-I5		6MP EXIR Bullet Kamera (H.265+, 50mt) 1/2.4" PS CMOS, 3072x2048px, 0.008 lux (F1.2, AGC açık), 4mm sabit lens, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, Üçlü Akış, BLC, HLC, ROI, mSD desteği (~128GB), NAS desteği, ANR, Hareket algılama, aynalama, Analizler (Hat ihlali, izinsiz giriş, unutulmuş eşya, kaybolan nesne), Sahne değişikliği algılama, Yüz algılama, ~50m IR, IP67, DC12V veya PoE	348 \$
DS-2CD1623G1-IZS		2MP Varifokal Motorize Lensli D-WDR IR Bullet Kamera (H.265+) 1/2.8" PS CMOS, 2.8-8 mm Motorize VF Lens, 0,01Lux renkli, 30mt IR, ICR, 3D DNR, DWDR, BLC, AGC, Aynalama, ROI, Dual Stream, NAS desteği, 128GB mSD Desteği, ANR, IP67, 12VDC veya POE	235 \$

















IP BULLET KAMERALAR

DS-2CD1623G0-I		2MP Varifokal Lensli D-WDR IR Bullet Kamera (H.265+) 1/2.8" PS CMOS, 2.8-12mm VF Lens, 0,01Lux renkli, 30mt IR, ICR, 3D DNR, DWDR, BLC, AGC, Aynalama, ROI, Dual Stream, NAS desteği, 128GB mSD Desteği, ANR, BNC çıkış, IP67, 12VDC veya POE	264 \$
DS-2CD1623G0-IZ		2MP Varifokal Motorize Lensli D-WDR IR Bullet Kamera (H.265+) 1/2.8" PS CMOS, 2.8-12mm Motorize VF Lens, 0,01Lux renkli, 30mt IR, ICR, 3D DNR, DWDR, BLC, AGC, Aynalama, ROI, Dual Stream, NAS desteği, 128GB mSD Desteği, ANR, BNC çıkış, IP67, 12VDC veya POE	287 \$
DS-2CD2621G0-IZS		2MP Motorize Varifokal Lensli IR Bullet Kamera (H.265+) 1/2.8" PS CMOS, 2.8-12mm motorize Varifocal Lens, 0,01lux , 30mt IR, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, ROI, Analizler (Hat ihlali, Alan İhlali), Yüz algılama, Dual Stream, NAS desteği, ANR, 128GB mSD Desteği, maskeleme (4 bölge), Ses girişi/çıkışı, Alarm girişi/çıkışı: (2/2), CVBS çıkış, IP67, 12VDC ve POE	345 \$
DS-2CD2625FWD-IZS		2MP Motorize Varifokal Lensli WDR IR Bullet Kamera (H.265+) 1/2.8" PS CMOS, 2.8-12mm Motorize VF Lens, 0,005 Lux, Üçlü Akış, Slowshutter, ~50mt IR, 3D DNR, 120 dB WDR, BLC, ROI, Analizler (Hat ihlali, İzinsiz giriş, bırakılan nesne, kaybolan nesne, yüz algılama), 128GB mSD Desteği, Ses ve Alarm Girişi/Çıkışı, BNC çıkış, SVC, Reset butonu, Çevresel gürültü filtreleme, NAS Desteği, IP67, IK10, TVS 2000V (yüksekgerilim koruması), 12VDC veya POE	515 \$
DS-2CD1643G0-IZ		4MP Motorize Varifokal Lensli WDR IR Bullet Kamera (H.265+) 1/3" PS CMOS, 2.8-12mm Motorize VF Lens, 0,01Lux, İkili Akış, 30mt IR, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, Aynalama, ROI, NAS desteği, 128GB mSD Desteği, ANR, BNC çıkış, IP67, 12VDC veya POE	317 \$
DS-2CD2645FWD-IZS		4MP Motorize Varifokal Lensli WDR IR Bullet Kamera (H.265+) 1/2.5" PS CMOS, 0,008Lux, 2.8-12mm Motorize VF Lens, Üçlü Akış, Slowshutter, ~50mt IR, 3D DNR, 120 dB WDR, BLC, HLC, ROI, ANR, Analizler (Hat ihlali, Alan İhlali, kaybolan nesne, unutulmuş nesne, yüz algılama, sahne değişikliği algılama), 128GB mSD Desteği, Ses ve Alarm Girişi/Çıkışı, BNC çıkış (konfigürasyon için), SVC, maskeleme, Reset butonu, Çevresel gürültü filtreleme, NAS Desteği, IP67, IK10, 12VDC veya POE	536 \$
DS-2CD2665G0-IZS		6MP Motorize Varifokal Lensli WDR IR Bullet Kamera (H.265+) 1/2.4" PS CMOS, 0,008Lux, 2.8-12mm Motorize VF Lens, Slowshutter, ICR, 3D DNR, 120 dB WDR, ~50mt IR, Üçlü akış, SVC, Analizler (Hat ihlali, İzinsiz giriş, bırakılan/unutulan nesne, kaybolan nesne, sahne değişikliği algılama, yüz algılama), ROI, BLC, HLC, mSD desteği (~128GB), NAS desteği, ANR, Ses G/Ç, Alarm G/Ç, BNC çıkış, Reset butonu, Çevresel gürültü filtreleme, IP67, IK10, 12VDC (max.14.5W) veya POE (max. 18W)	620 \$
DS-2CD2685G0-IZS		8MP Motorize Varifokal Lensli WDR IR Bullet Kamera (H.265+) 1/2" PS CMOS, 0,008Lux, 2.8-12mm Motorize VF Lens, Slowshutter, ICR, 3D DNR, 120 dB WDR, ~50mt IR, Üçlü akış, SVC, Analizler (Hat ihlali, İzinsiz giriş, bırakılan/unutulan nesne, kaybolan nesne, sahne değişikliği algılama, yüz algılama), ROI, BLC, HLC, mSD desteği (~128GB), NAS desteği, ANR, Ses G/Ç, Alarm G/Ç, BNC çıkış, Reset butonu, Çevresel gürültü filtreleme, IP67, IK10, 12VDC (max.14.5W) veya POE (max. 18W)	675 \$
iDS-2CD7A26G0/P-IZHS (2.8~12mm) PLAKA TANIMA		2MP Düşük Işık (Darkfighter) Akıllı IP PTS Bullet Kamera (50 mt) 2MP, 1/1.8" Progressive Scan CMOS, 0.001 lux, 2.8-12mm otofokus motorize lens, ICR, 140dB WDR, H.265+ desteği, Üçlü Akış desteği, BLC, 3D DNR, ROI, Defog, EIS, distorsiyon önleme, Bölgesel kırpmaya, logo yerleştirme, NAS desteği (NFS, SMB/CIFS), ANR, Ses girişi/çıkışı, Alarm girişi/röle çıkışı, MicroSD desteği (~128GB), reset butonu, çevresel sinyal gürültüsü önleme, Akıllı analizler (hat ihlali, izinsiz giriş, bölgeye giriş, bölgeden çıkış, Unutulan nesne algılama, obje kaybolması, değişiklik algılamaları, yüz algılama, nesne sayma), IP67, IK10, 50m IR menzili, 12V DC veya PoE (802.3af)	SORUNUZ













IP CUBE, DOME ve FISHEYE KAMERALAR

DS-2CD2421G0-IW		2MP IR Cube Kamera (Wi-Fi + Sesli, H.265+) 1/2.7" PS CMOS, 2.8mm Lens, 0,01, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, PIR, BLC, HLC, ROI, Dahili Mikrofon, Dahili Speaker, MicroSD desteği (~128GB), SVC, Wi-Fi: ~50m menzil, WPA, WPA2, 802.11b/g/n, Besleme: 12 VDC , PoE (802.3af), 10mt IR Aydınlatma	165 \$
DS-2CD2443G0-IW		4MP IR Cube Kamera (Wi-Fi + Sesli, H.265+) 1/3" PS CMOS, 0,01lux, 2.8mm sabit lens, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, ~10mt IR, PIR Menzili: 10m, Üçlü Akış, Analizler (izinsiz giriş, sanal hat ihlali), Yüz algılama, ROI, BLC, mSD desteği (~128GB), ANR, maskeleme, Dahili Mikrofon, Hoparlör, SVC, reset butonu, Kablosuz: 50mt, 802,11b/g/n, ENV, 12V DC , PoE (802.3af)	245 \$
DS-2CD1123G0F-I		2MP Mini IR Dome Kamera (H.265+) 1/2.8" PS CMOS, 0,025lux, 2.8mm Sabit Lens, 20mt IR Görüş Mesafesi, ICR, 3D DNR, DWDR, BLC, ROI, SVC, Sanal hat ihlali, izinsiz giriş algılama, MicroSD desteği (~128GB), ONVIF, IP67, IK10, 12VDC ve POE	114 \$
DS-2CD1323G0E-IF	 Yeni Ürün	2MP Turret IR Dome Kamera (H.265+) 1/2.7" PS CMOS, 0,025lux, 2.8mm Sabit Lens, 30mt IR Görüş Mesafesi, ICR, 3D DNR, DWDR, BLC, ROI, SVC, Sanal hat ihlali, izinsiz giriş algılama, MicroSD desteği (~128GB), ONVIF, IP67, , 12VDC ve POE	114 \$
DS-2CD2121G0-I		2MP Mini IR Dome Kamera (H.265+) 1/2.8" PS CMOS, 0,025lux, 2.8mm Sabit Lens, 20mt IR Görüş Mesafesi, ICR, 3D DNR, DWDR, BLC, ROI, SVC, Sanal hat ihlali, izinsiz giriş algılama, MicroSD desteği (~128GB), ONVIF, IP67, IK10, 12VDC ve POE	150 \$
DS-2CD1323G0-IU		2MP Mini IR Dome Kamera (H.265+, Dahili Mikrofon) 2.0 MP 1/2.7" PS CMOS, 0,028 Lux renkli, ICR, 3D DNR, 2.8 mm sabit lens, DWDR, 30mt IR aydınlatma mesafesi, H.265, H.265+, H.264, H.264+ sıkıştırma formatı; hareket algılama, İkili Akış, BLC, ROI, ONVIF, IP66, 12V DC veya PoE	166 \$





















IP CUBE, DOME ve FISHEYE KAMERALAR

DS-2CD2121G0-IS		2MP Mini IR Dome Kamera (H.265+, Ses Girişli) 1/2.8" PS CMOS,, 0,025lux, 2.8mm Sabit Lens, 20mt IR Görüş Mesafesi, ICR, 3D DNR, DWDR, BLC, ROI, ENF (çevresel gürültü filtreleme), SVC, Sanal hat ihlali, izinsiz giriş algılama, Ses giriş/çıkışı, Alarm giriş/çıkışı, MicroSD desteği (~128GB), ONVIF, IP67, IK10, 12VDC ve POE	163 \$
DS-2CD2125FWD-IS		2MP IR Dome Kamera (Ultra Low-light, H.265+) 1/2.8" PS CMOS, Color: 0.002 Lux, 2.8mm Sabit Lens, 30mt IR Görüş Mesafesi, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, ROI, Analizler (Sanal Hat İhlali, İzinsiz Giriş, Nesne kaybolması, unutulmuş nesne, yüz algılama), ONVIF, Çevresel gürültü filtreleme, üçlü akış, IP66, IK10, 12VDC ve POE	280 \$
DS-2CD2126G2-ISU		2MP 2 MP AcuSense IP Dome Kamera (DARKFIGHTER, H.265+) (DAHİLİ SES) 1/2.8" PS CMOS, 2.8mm Sabit Lens, 30mt IR Görüş Mesafesi, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, MicroSD desteği (~128GB), ROI, Analizler (Sanal Hat İhlali, İzinsiz Giriş, , yüz yakalama), Alarm G/Ç 1/1 üçlü akış, IP67, IK10, 12VDC ve POE	320 \$
DS-2CD1143G0F-I		4MP Mini IR Dome Kamera (H.265+) 1/2.8" PS CMOS, 0,025lux, 2.8mm Sabit Lens, 20mt IR Görüş Mesafesi, ICR, 3D DNR, DWDR, BLC, ROI, SVC, Sanal hat ihlali, izinsiz giriş algılama, MicroSD desteği (~128GB), ONVIF, IP67, IK10, 12VDC ve POE	150 \$
DS-2CD1343G0-IUF(B)		4MP Turret IR Dome Kamera (H.265+) (DAHİLİ SES) 1/2.7" PS CMOS, 0,025lux, 2.8mm Sabit Lens, 30mt IR Görüş Mesafesi, ICR, 3D DNR, DWDR, BLC, ROI, SVC, Sanal hat ihlali, izinsiz giriş algılama, MicroSD desteği (~128GB), ONVIF, IP67, 12VDC ve POE	178 \$
DS-2CD2143G0-ISKCV		4MP Mini IR Dome Kamera (H265+, Ses Girişli) 1/3" PS CMOS, 0,07lux renkli, 2.8mm Sabit Lens, Slowshutter, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, ~30mt IR, İkili akış desteği (Dual Stream), Hat ihlali, İzinsiz giriş, ROI, BLC, mSD desteği (~128GB), NAS desteği, ANR, Maskeleye, Aynalama, reset butonu, IP67, IK10, 12VDC veya POE	178 \$
DS-2CD2345G0P-I		4 MP 180° Süper Geniş Açılı Dome Kamera (H.265+, 10mt) 1/2.7" PS CMOS, 1.68mm sabit lens, Üçlü akış desteği (Third Stream), Slowshutter, 20mt IR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, ROI, ICR, 0lux with IR, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, Analizler (Hat İhlali, Alan İhlali, Unutulmuş Eşya, Nesne Kaybolması), Yüz Algılama, maskeleye, 256GB mSD desteği, IP67, DC12V & PoE	328 \$
DS-2CD2163G0-IU		6MP IR Dome Kamera (H265+) (DAHİLİ MİKROFON) 1/2.9" PS CMOS, 0,01 lux, 2.8mm Sabit Lens, Slowshutter, ICR, 3D DNR, 120 dB WDR, ~30mt IR, Üçlü akış (third stream), Analizler (hat ihlali, izinsiz giriş), Yüz algılama, ROI, BLC, mSD desteği (~128GB), ANR, Ses G/Ç, Alarm G/Ç, SVC, reset butonu, ENF, Maskeleye, Aynalama, IP67, IK10, 12VDC ve POE	340 \$
DS-2CD1723G1-IZS		2MP Varifokal Lensli D-WDR IR Dome Kamera (H.265+) 1/2.8" PS CMOS, 0,01lux, 2.8-8mm VF Lens, 30mt IR, İkili Akış, ICR, 3D DNR, D-WDR, BLC, AGC, Aynalama, ROI, NAS desteği, 128GB mSD Desteği, ANR, BNC çıkışı, IP67, IK10, TVS 2000V, 12VDC veya POE	235 \$
DS-2CD1723G0-IZ		2MP Motorize Varifokal Lensli D-WDR IR Dome Kamera (H.265+) 1/2.8" PS CMOS, 0,01Lux, 2.8-12mm Motorize VF Lens, 30mt IR, İkili Akış, ICR, 3D DNR, D-WDR, BLC, AGC, Aynalama, ROI, NAS desteği, 128GB mSD Desteği, ANR, BNC çıkışı, IP67, IK10, 12VDC veya POE	287 \$
DS-2CD2721G0-IZS		2MP Motorize Varifokal Lensli WDR IR Dome Kamera (H.265+) 1/2.8" PS CMOS, 0,01Lux, 2.8-12mm motorize Varifocal Lens, 30mt IR, ICR, 3D DNR, 120dB WDR, BLC, ROI, Analizler (Hat ihlali, Alan İhlali), Yüz algılama, Dual Stream, NAS desteği, ANR, 128GB mSD Desteği, maskeleye (4 bölge), Ses giriş/çıkışı, Alarm giriş/çıkışı: (2/2), CVBS çıkışı, IP67, 12VDC ve POE	345 \$
DS-2CD2725FWD-IZS		2MP Motorize Varifokal Lensli WDR IR Dome Kamera (60fps) 1/2.8" PS CMOS, 2.8-12mm Motorize VF Lens, 0,005 LUX Üçlü Akış, Slowshutter, ~30mt IR, 3D DNR, 120 dB WDR, BLC, ROI, Analizler (Hat ihlali, İzinsiz giriş, yüz algılama), bırakılan nesne, kaybolan nesne, yüz algılama), 128GB mSD Desteği, ANR, NAS Desteği, Ses ve Alarm Giriş/Çıkışı, BNC çıkışı, SVC, Reset butonu, , IP67, IK10, TVS 2000V (yüksek gerilim koruması), 12VDC veya POE	515 \$
DS-2CD1743G0-IZ		4MP Motorize Varifokal Lensli WDR IR Dome Kamera (H.265+) 1/3" PS CMOS, 2.8-12mm Motorize VF Lens, Üçlü Akış, Slowshutter, ~30mt IR, 3D DNR, 120 dB WDR, BLC, ROI, Analizler (Hat ihlali, İzinsiz giriş, yüz algılama), 128GB mSD Desteği, Ses ve Alarm Giriş/Çıkışı, BNC çıkışı, SVC, Reset butonu, Çevresel gürültü filtreleme, NAS Desteği, IP67, IK10, , 12VDC veya POE	317 \$
DS-2CD2745FWD-IZS		4MP Motorize Varifokal Lensli WDR IR Dome Kamera (H.265+) 1/3" PS CMOS, 2.8-12mm Motorize VF Lens, Üçlü Akış, Slowshutter, ~30mt IR, 3D DNR, 120 dB WDR, BLC, ROI, Analizler (Hat ihlali, İzinsiz giriş, yüz algılama), 128GB mSD Desteği, Ses ve Alarm Giriş/Çıkışı, BNC çıkışı, SVC, Reset butonu, Çevresel gürültü filtreleme, NAS Desteği, IP67, IK10, TVS 2000V (yüksek gerilim koruması), 12VDC veya POE	562 \$
DS-2CD2785G0-IZS		8MP Motorize Varifokal Lensli WDR IR Dome Kamera (H.265+) 1/2" PS CMOS, 0,008Lux, 2.8-12mm Motorize VF Lens, ICR, 3D DNR, 120 dB WDR, ~30mt IR, Üçlü Akış, Analizler (Hat ihlali, Alan İhlali, kaybolan nesne, unutulmuş eşya, yüz algılama, sahne değişikliği algılama, yüz algılama), BLC, ROI, 128GB mSD Desteği, NAS desteği, ANR, Ses G/Ç, Alarm G/Ç, BNC çıkışı, ENF (çevresel gürültü filtreleme), maskeleye, Reset butonu, IP67, IK10, 12VDC veya POE	708 \$
DS-2CD2955FWD-IS		5MP IR Fisheye Kamera (H.265+) 1/2.5" Progressive Scan CMOS, Çözünürlük: 2560 × 1920@25fps, ICR, 1.05mm/F2.2 sabit lens, 0,01 lux (IR açık:0 lux), 120 dB WDR, BLC, 3D DNR, Defog, Panoramik Görüş, 8mt IR Mesafesi, Ses&Alarm Giriş/Çıkışı, 128GB SDCard Desteği, 14 farklı görüntüleme modu, PoE & 12VDC	609 \$











IP PTZ KAMERALAR

DS-2DE2204IW-DE3		2MP Network İç Ortam IR Mini PTZ Kamera (H.265+, 4X, 20mt IR) 1/2.8" PS CMOS, 0.05Lux (renkli), 0.005 (S/B), ICR, OtoFocus, Beyaz Dengesi (AWB, ATW), AGC,BLC, WDR, 4X optik zoom (2.8-12mm), 16X dijital Zoom, DNR, maskeleme (8 bölge,programlanabilir), Analizler (izinsiz giriş, hat ihlali, ani ses değişimi, hareket algılama), HLC,ROI, Üçlü Akış, Pan: 0°~350°, Tilt: 0°~90°, 300 ön ayar, Alarm G/Ç, Ses G/Ç, mSD desteği(~128GB), 12V DC veya PoE (max.9W), Yüksek Gerilim Koruması (TVS 4000V)	425 \$
DS-2PT3326IZ-DE3		2MP Panoramik PTZ Kamera 3 x 1/2.8" Progressive Scan CMOS ,Çözünürlük: 3 X 1920x1080, 2 mm sabit lens, 1/2.8" Progressive Scan CMOS, Çözünürlük: 1920x1080 , 4X(2.8-12mm) optik zoom, 8X Dijital Zoom, 0.05 lux ,DWDR 10 Metre IR , H.265 video sıkıştırma@25 fps , SDCard Desteği (128GB), Çizgi geçiş ihlali, izinsiz giriş algılama, ses algılama, hareket algılama,BLC, AGC, 3D DNR, HLC, IP54, 12VDC,PoE	1.110 \$
DS-2DE2A204IW-DE3		2MP Network 2.8-12 mm 4x IR PTZ Kamera (20mt IR) 2MP, 1/2.8" CMOS sensör, H.265, Renkli: 0.005Lux, B/W:0.001Lux, 0 lux (IR açık), 1920x1080: 30fps, AGC, BLC, WDR, 3D DNR, Üçlü akış desteği, Ses desteklidir. microSD desteği (128GB), ~50m IR, IP66, PoE&12VDC IK10 IP66	352 \$
DS-2DE4225W-DE3		2MP Network İç Ortam PTZ Kamera (H.265+, 25X) 1/2.8" CMOS,25X Optik Zoom , 0,005Lux, AGC, BLC, HLC, EIS, 120dB WDR, DNR, Defog, Maskeleme (24 bölge), Bölgesel Focus, ROI, ANR, Dijital Zoom:16X, Akıllı Algılamalar(izinsiz giriş, sanal hat ihlali, bölge giriş, bölge çıkış, nesne kaybolması, unutulmuş nesne), ROI,Üçlü akış desteği, Pan Hızı: 0.1° -160°/s, Tilt Hızı: 0.1°-120°/s, 300 ön ayar, 8 devriye turu, mSDdesteği (~256GB), AC24V veya POE (max.18W), 4000V yüksek gerilim koruması	1.000 \$
DS-2DE4215IW-DE		2MP Network Dış Ortam IR PTZ Kamera (15X, 100mt IR) 1/2.8 PS CMOS, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG Sıkıştırma, Üçlü Akış, 15X (5-75mm) Optik, 16X Dijital Zoom, ANR, DWDR, 3D DNR, HLC, BLC, AGC, AWB, ATW, mSD desteği (256GB), 360° Sonsuz Pan, Tilt Aralığı: -15°~90°(Auto Flip), Pan Hızı: 0.1° -80°/s, Tilt Hızı: 0.1°-80°/s, 100m IR i, 12VDC, PoE	685 \$
DS-2DE4225IW-DE		2MP Network Dış Ortam IR PTZ Kamera (H.265+, 25X, 100mt IR) 1/2.8" PS CMOS, 0,005Lux, AWB, ATW, AGC, ICR, 16X dijital zoom, maskeleme (24 bölge) , 120dB WDR, 25X Optik Zoom (4.8-120mm), 100mt IR, SVC, Standart Analiz (Hareket algılama, sabotaj algılama, değişiklikler), analizler (izinsiz giriş, sanal hat ihlali, bölge giriş, bölge çıkış, Nesne kaybolması, unutulmuş bagaj), ANR, ROI, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, EIS, Bölgesel pozlama, bölgesel fokus, mSD desteği (~256GB), NAS desteği, Ses girişi/çıkışı, Pan Hızı: 0.1° - 80°/s, Tilt Hızı: 0.1°-80°/s, 12VDC veya PoE+ desteği (maks.18W), IP66, yüksek gerilim koruması (TVS 4000V)	774 \$
DS-2DE5225IW-AE		2MP Network Dış Ortam IR PTZ Kamera (H.265+, 25X, 150mt) 1/2.8" PS CMOS, 0,005Lux, AWB, ATW, AGC, ICR, 16X dijital zoom, Maskeleme (24 bölge), 120dB WDR, 25X Optik (4.8-120mm), 150mt IR, Üçlü akış, SVC, Standart Analiz (Hareket algılama, sabotaj algılama, ani değişiklikler), Akıllı analizler (izinsiz giriş, sanal hat ihlali, bölge giriş, bölge çıkış, Nesne kaybolması, unutulmuş bagaj), ANR, ROI, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, EIS, bölgesel fokus, mSD desteği (~256GB), NAS Desteği, Pan Hızı: 0.1° -120°/s, Tilt Hızı: 0.1°-80°/s, 300 ön ayar, 8 devriye turu, AC24V veya Hi-PoE (maks.30W), IP66, yüksek gerilim koruması (TVS 4000V).	931 \$
DS-2DE4425IW-DE		4MP Network Harici IR PTZ Kamera (H.265+, 25X, 150mt IR Mesafesi) 25x optik zoom,ONVIF, PSIA and CG * 128 GB hafıza kartı desteği * IP66 koruma sınıfı *Shutter - 1 / 10.000 *-30°C / +65°C çalışma sıcaklığı * High-PoE&12 DC, akıllı analiz Çizgi geçiş ihlali,izinsiz giriş algılama, Dinamik analiz, Hareket algılama, Ses algılama)BLC, ROI, titreşim önleme *3D DNR *Defog * HLC *AWB, AGC,3D DNR, ROI * voltaj koruma	848 \$
DS-2DE5232IW-AE		2MP Network Dış Ortam IR PTZ Kamera (H.265+, 25X, 150mt) 1/2.8" PS CMOS, 0,005Lux, AWB, ATW, AGC, ICR, 16X dijital zoom, Maskeleme (24 bölge), 120dB WDR, 25X Optik (4.8-120mm), 150mt IR, Üçlü akış, SVC, Standart Analiz (Hareket algılama, sabotaj algılama, ani değişiklikler), Akıllı analizler (izinsiz giriş, sanal hat ihlali, bölge giriş, bölge çıkış, Nesne kaybolması, unutulmuş bagaj), ANR, ROI, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, EIS, bölgesel fokus, mSD desteği (~256GB), NAS Desteği, Pan Hızı: 0.1° -120°/s, Tilt Hızı: 0.1°-80°/s, 300 ön ayar, 8 devriye turu, AC24V veya Hi-PoE (maks.30W), IP66, yüksek gerilim koruması (TVS 4000V).	1.411 \$
DS-2DE7232IW-AE		2MP Network Harici IR PTZ Kamera (H.265+, 32X, oto-takip, 150mt) 1/2.8" PS CMOS, 0,005Lux, ATW, AWB, AGC, ICR, 16X dijital zoom, maskeleme (24 bölge), 120dB WDR, 32X optik zoom (4.8-153mm), 150mt IR, üçlü akış, SVC, Standart Analiz (Hareket algılama, sabotaj algılama, değişiklikler), Akıllı analizler (Yüz algılama, izinsiz giriş, sanal hat ihlali, bölge giriş, bölge çıkış, Nesne kaybolması, unutulmuş bagaj), ROI, Oto-takip, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, EIS, Bölgesel pozlama, bölgesel fokus, mSD desteği (~256GB), NAS desteği, ANR, Alarm girişi/çıkışı (2/1), Ses girişi/çıkışı, 24VAC veya HiPoE (maks.40W), IP66, yüksek gerilim koruması (4000V)	1.625 \$
DS-2DE7430IW-AE		4MP Network Harici IR PTZ Kamera (H.265+, 30X, 150mt) 1/1.9" PS CMOS, 0,005Lux, 30X Optik zoom (5.9-177mm), 150mt IR, ICR, 3D DNR, BLC, HLC, DWDR (92dB), Defog, EIS, AWB, ANR, Akıllı IR, ROI, Üçlü Akış, Analizler (Ani ses değişikliği, yüz algılama, izinsiz giriş, hat ihlali, bölge girişi, bölge çıkışı), 256 Preset, Üçlü akış, Alarm girişi/çıkışı: 2/1, Ses Girişi/Çıkışı, microSD desteği (~128GB), IP66, TVS 4000V (yüksek gerilim koruması), Hi-PoE veya 24VAC	2.250 \$
DS-2DE7432IW-AE		4MP Network Harici IR PTZ Kamera (H.265+, 30X, 150mt) 1/1.9" PS CMOS, 0,005Lux, 30X Optik zoom (5.9-177mm), 150mt IR, ICR, 3D DNR, BLC, HLC, DWDR (92dB), Defog, EIS, AWB, ANR, Akıllı IR, ROI, Üçlü Akış, Analizler (Ani ses değişikliği, yüz algılama, izinsiz giriş, hat ihlali, bölge girişi, bölge çıkışı), 256 Preset, Üçlü akış, Alarm girişi/çıkışı: 2/1, Ses Girişi/Çıkışı, microSD desteği (~128GB), IP66, TVS 4000V (yüksek gerilim koruması), Hi-PoE veya 24VAC	2.350 \$



































NETWORK VIDEO KAYIT CİHAZLARI

DS-7104NI-Q1		4 Kanal NVR (1 SATA) 1 SATA HDD (1x6TB), Kayıt/İzleme Bant Genişliği: 40Mbps/60Mbps, 1xHDMI, 1xVGA (1920x1080), 1xSes Çıkışı, 10/100 Mbps Ethernet Arayüz, 1xRJ45, 2xUSB 2.0, 4MP'e kadar Çözünürlük Desteği.	120 \$
DS-7104NI-Q1/M		4 Kanal NVR (1 SATA) 1 SATA HDD (1x6TB), Kayıt/İzleme Bant Genişliği: 40Mbps/60Mbps, 1xHDMI, 1xVGA (1920x1080), 1xSes Çıkışı, 10/100 Mbps Ethernet Arayüz, 1xRJ45, 2xUSB 2.0, 4MP'e kadar Çözünürlük Desteği.	150 \$
DS-7604NI-K1		4 Kanal NVR (1 SATA) 1 SATA HDD (1x6TB), Kayıt/İzleme Bant Genişliği: 40Mbps/80Mbps, 1xHDMI, 1xVGA (1920x1080), 1xSes Çıkışı, Çift yönlü ses desteği, 10/100/1000 Mbps Ethernet Arayüz, 1xRJ45, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 6MP'e kadar Çözünürlük Desteği.	221 \$
DS-7104NI-Q1/4P		4 Kanal NVR (1 SATA) 1 SATA HDD (1x6TB), Kayıt/İzleme Bant Genişliği: 40Mbps/60Mbps, 1xHDMI, 1xVGA (1920x1080), Çift yönlü ses desteği, 1xRJ45, 2xUSB 2.0, 4MP'e kadar Çözünürlük Desteği, 4xPoE port (40W)	228 \$
DS-7104NI-Q1/4P/M		4 Kanal NVR (1 SATA) 1 SATA HDD (1x6TB), Kayıt/İzleme Bant Genişliği: 40Mbps/60Mbps, 1xHDMI, 1xVGA (1920x1080), Çift yönlü ses desteği, 1xRJ45, 2xUSB 2.0, 4MP'e kadar Çözünürlük Desteği, 4xPoE port (40W)	230 \$
DS-7604NI-K1/4P		4 Kanal NVR (1 SATA) 1 SATA HDD (1x6TB), Kayıt/İzleme Bant Genişliği: 40Mbps/80Mbps, 1xHDMI, 1xVGA (1920x1080), 1xSes Çıkışı, Çift yönlü ses desteği, 10/100/1000 Mbps Ethernet Arayüz, 1xRJ45, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 6MP'e kadar Çözünürlük Desteği, 4xPoE port (40W)	326 \$
DS-7108NI-Q1		8 Kanal NVR (1 SATA, H.265/H.264/H.264+) (4MP e kadar destekler) 1 SATA HDD (1x6TB), Kayıt/İzleme Bant Genişliği: 60Mbps/60Mbps, 1xHDMI, 1xVGA (1920x1080), 10/100 Mbps Ethernet Arayüz, 1xRJ45, 2xUSB 2.0, 8MP'e kadar Çözünürlük Desteği.	153 \$
DS-7108NI-Q1/M		8 Kanal NVR (1 SATA, H.265/H.264/H.264+) (4MP e kadar destekler) 1 SATA HDD (1x6TB), Kayıt/İzleme Bant Genişliği: 60Mbps/60Mbps, 1xHDMI, 1xVGA (1920x1080), 10/100 Mbps Ethernet Arayüz, 1xRJ45, 2xUSB 2.0, 8MP'e kadar Çözünürlük Desteği.	180 \$
DS-7608NI-K1		8 Kanal NVR (1 SATA, H.265/H.264/H.264+) (4MP e kadar destekler) 1 SATA HDD (1x6TB), Kayıt/İzleme Bant Genişliği: 60Mbps/80Mbps, 1xHDMI, 1xVGA (1920x1080), 1xSes Çıkışı, Çift yönlü ses desteği, 10/100/1000 Mbps Ethernet Arayüz, 1xRJ45, 2xUSB 2.0, 8MP'e kadar Çözünürlük Desteği.	236 \$
DS-7608NI-Q2		8 Kanal NVR (2 SATA, H.265+) 2 SATA HDD (2x6TB), Kayıt/İzleme Bant Genişliği: 80Mbps/80Mbps, çift yönlü ses desteği, 1xHDMI (4K, 1080p), 1xVGA (1920x1080), 10/100/1000 Mbps Ethernet Arayüz, 2xUSB 2.0, 8MP'e kadar Çöz.Desteği.	275 \$
DS-7608NI-K2		8 Kanal NVR (2 SATA, H.265+) 2 SATA HDD (2x6TB), Kayıt/İzleme Bant Genişliği: 80Mbps/160Mbps, çift yönlü ses desteği, 1xHDMI (4K, 1080p), 1xVGA (1920x1080), 1xSes Çıkışı, 10/100/1000 Mbps Ethernet Arayüz, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, Alarm G/Ç: 4/1, 8MP'e kadar Çöz.Desteği.	378 \$
DS-7608NI-I2		8 Kanal NVR (2 SATA, H.265+) (ANALİZ-TERMAL KAMERALAR İÇİN) 2 SATA HDD (2x6TB), Kayıt/İzleme Bant Genişliği: 80Mbps/256Mbps, çift yönlü ses desteği, 1xHDMI (4K, 1080p), 1xVGA (1920x1080), 1xSes Çıkışı, 10/100/1000 Mbps Ethernet Arayüz, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, Alarm G/Ç: 4/1, 12MP'e kadar Çöz.Desteği.	607 \$
DS-7108NI-Q1/8P		8 Kanal NVR (1 SATA, H.265+, POE) 8 Port POE Desteği (<75W), Kayıt/İzleme bant genişliği: 60Mbps/60Mbps, çift yönlü ses desteği, 1 SATA (1x6TB), 1xHDMI (1080p), 1xVGA (1920x1080), 10/100 Mbps Ethernet Arayüz, 8x10/100 Mbps PoE Ethernet Arayüz, 2xUSB 2.0, 4MP'e kadar Çözünürlük Desteği	322 \$
DS-7108NI-Q1/8P/M		8 Kanal NVR (1 SATA, H.265+, POE) 8 Port POE Desteği (<75W), Kayıt/İzleme bant genişliği: 60Mbps/60Mbps, çift yönlü ses desteği, 1 SATA (1x6TB), 1xHDMI (1080p), 1xVGA (1920x1080), 10/100 Mbps Ethernet Arayüz, 8x10/100 Mbps PoE Ethernet Arayüz, 2xUSB 2.0, 4MP'e kadar Çözünürlük Desteği	326 \$
DS-7608NI-K1/8P		8 Kanal NVR (2 SATA, H.265+, POE) 8 Port POE Desteği (120W), Kayıt/İzleme bant genişliği: 80Mbps/160Mbps, çift yönlü ses desteği, 2 SATA (2x6TB), 1xHDMI (4K, 1080p), 1xVGA (1920x1080), 1xSes Çıkışı, 10/100/1000 Mbps Ethernet Arayüz, 8x10/100 Mbps PoE Ethernet Arayüz, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, Alarm girişi/çıkışı: 4/1, 8MP'e kadar Çözünürlük Desteği	450 \$
DS-7608NI-Q2/8P		8 Kanal NVR (2 SATA, H.265+, POE) 8 Port POE Desteği (<80W), Kayıt/İzleme bant genişliği: 80Mbps/80Mbps, çift yönlü ses desteği, 2 SATA (2x6TB), 1xHDMI (4K, 1080p), 1xVGA (1920x1080), 1xSes Çıkışı, 10/100/1000 Mbps Ethernet Arayüz, 8x10/100 Mbps PoE Ethernet Arayüz, 2xUSB 2.0, 8MP'e kadar Çözünürlük Desteği	460 \$
DS-7608NI-K2/8P		8 Kanal NVR (2 SATA, H.265+, POE) 8 Port POE Desteği (120W), Kayıt/İzleme bant genişliği: 80Mbps/160Mbps, çift yönlü ses desteği, 2 SATA (2x6TB), 1xHDMI (4K, 1080p), 1xVGA (1920x1080), 1xSes Çıkışı, 10/100/1000 Mbps Ethernet Arayüz, 8x10/100 Mbps PoE Ethernet Arayüz, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, Alarm girişi/çıkışı: 4/1, 8MP'e kadar Çözünürlük Desteği	590 \$
DS-7616NI-K1		16 Kanal NVR (1 SATA) 1 SATA HDD (1x6TB), Kayıt/İzleme Bant Genişliği: 160Mbps/160Mbps, çift yönlü ses desteği, 1xHDMI (4K, 1080p), 1xVGA (1920x1080), 1xSes Çıkışı, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, Alarm girişi/çıkışı: 4/1, 8MP'e kadar Çözünürlük Desteği.	316 \$
DS-7616NI-Q2	 Yeni Ürün	16 Kanal NVR (2 SATA) 2 SATA HDD (2x6TB), Kayıt/İzleme Bant Genişliği: 80Mbps/160Mbps, çift yönlü ses desteği, 1xHDMI (4K, 1080p), 1xVGA (1920x1080), 1xSes Çıkışı, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, Alarm girişi/çıkışı: 4/1, 8MP'e kadar Çözünürlük Desteği.	330 \$
DS-7616NI-K2		16 Kanal NVR (2 SATA) 2 SATA HDD (2x6TB), Kayıt/İzleme Bant Genişliği: 160Mbps/160Mbps, çift yönlü ses desteği, 1xHDMI (4K, 1080p), 1xVGA (1920x1080), 1xSes Çıkışı, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, Alarm girişi/çıkışı: 4/1, 8MP'e kadar Çözünürlük Desteği.	383 \$



NETWORK VİDEO KAYIT CİHAZLARI

DS-7616NI-Q2/16P		<p>16 Kanal NVR (2 SATA, H.265+, POE) 16 Port POE Desteği (<150W), Kayıt/İzleme bant genişliği: 80Mbps/80Mbps, çift yönlü ses desteği, 2 SATA (2x6TB), 1xHDMI (4K, 1080p), 1xVGA (1920x1080), 1xSes Çıkışı,10/100/1000 Mbps Ethernet Arayüz, 16x10/100 Mbps PoE Ethernet Arayüz, 2xUSB 2.0, 8MP'e kadar Çözünürlük Desteği</p>	660 \$
DS-7616NI-K2/16P		<p>16 Kanal NVR (16 Port POE, H.265/H.264/H.264+) 16 Port POE Desteği (200W), Kayıt/İzleme Bant Genişliği: 160Mbps/160Mbps, çift yönlü ses desteği, 2 SATA (2x6TB), 1xHDMI (4K, 1080p), 1xVGA (1920x1080), 1xSes Çıkışı, 16xRJ45, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, Alarm girişi/çıkışı: 4/1, 8MP'e kadar Çözünürlük Desteği</p>	765 \$
DS-7716NI-Q4		<p>16 Kanal NVR (4 SATA) 4 SATA HDD (4x6TB), Kayıt/İzleme Bant Genişliği: 160Mbps/160Mbps, çift yönlü ses desteği, 1xHDMI (4K, 1080p), 1xVGA (1920x1080), 1xSes Çıkışı, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, Alarm girişi/çıkışı: 16/4, 8MP'e kadar Çözünürlük Desteği,</p>	640 \$
DS-7716NI-Q4/16P		<p>16 Kanal NVR (4 SATA) (16 Port POE, H.265/H.264/H.264+) 4 SATA HDD (4x6TB), Kayıt/İzleme Bant Genişliği: 160Mbps/160Mbps, çift yönlü ses desteği, 1xHDMI (4K, 1080p), 1xVGA (1920x1080), 1xSes Çıkışı, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, Alarm girişi/çıkışı: 16/4, 8MP'e kadar Çözünürlük Desteği,</p>	1.025 \$
DS-7632NI-K2		<p>32 Kanal NVR (H.265) 2 SATA H.265/H.264/MPEG4, 8MP çözünürlüğe kadar kayıt desteği, kayıt bant genişliği: 256Mbps, İzleme bant genişliği: 160Mbps, 1 x HDMI (4K, 2K, 1080p çıkış desteği), 1xVGA desteği (1080p), 1x Ses çıkışı,2 x SATA (6TB'a kadar), çift yönlü ses desteği, ANR, 2xRJ45, 1xRS485, 1xRS232, 2xUSB 2.0, 1x USB 3.0, Alarm girişi/çıkışı: 4/1,</p>	700 \$
DS-7732NI-K4		<p>32 Kanal NVR (H.265) Çift işletim sistemi desteği, H.265/H.264/MPEG4, 8MP çözünürlüğe kadar kayıt desteği, kayıt bant genişliği: 256Mbps, İzleme bant genişliği: 160Mbps, 1 x HDMI (4K, 2K, 1080p çıkış desteği), 1xVGA desteği (1080p), 1x Ses çıkışı, kayıttan eş zamanlı oynatma: 16 kanal, 4 x SATA (6TB'a kadar), çift yönlü ses desteği, ANR, 2xRJ45, 1xRS485, 1xRS232, 2xUSB 2.0, 1x USB 3.0, Alarm girişi/çıkışı: 16/4, Rack montaja uygun: 1.5U</p>	848 \$
DS-8632NI-I8		<p>32 Kanal NVR (H.265, RAID, 8 SATA) Çift işletim sistemi desteği, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4, 12MP çözünürlüğe kadar kayıt desteği, kayıt bant genişliği: 320Mbps, İzleme bant genişliği: 256Mbps (RAID açıkken: 200Mbps/200Mbps), 2 x HDMI (4K, 2K, 1080p çıkış desteği), 2xVGA desteği (2K, 1080p desteği), 2x Ses çıkışı, kayıttan eş zamanlı oynatma: 16 kanal, 8xSATA (6TB'a kadar), çift yönlü ses desteği, ANR, 2xRJ45, 1xRS485, 1xRS232, 1xKeyboard, 2xUSB 2.0, 1x USB 3.0, Alarm girişi/çıkışı: 16/4, RAID 0,1,5,6,10 desteği, Rack montaja uygun: 1.5U.</p>	1.920 \$
DS-8664NI-I8		<p>64 Kanal NVR (H.265, RAID, 8 SATA) Çift işletim sistemi desteği, H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4, 12MP çözünürlüğe kadar kayıt desteği, kayıt bant genişliği: 320Mbps, İzleme bant genişliği: 256Mbps (RAID açıkken: 200Mbps/200Mbps), 2 x HDMI (4K, 2K, 1080p çıkış desteği), 2xVGA desteği (2K, 1080p desteği), 2x Ses çıkışı, kayıttan eş zamanlı oynatma: 16 kanal, 8xSATA (6TB'a kadar), çift yönlü ses desteği, ANR, 2xRJ45, 1xRS485, 1xRS232, 1xKeyboard, 2xUSB 2.0, 1x USB 3.0, Alarm girişi/çıkışı: 16/4, RAID 0,1,5,6,10 desteği, Rack montaja uygun: 1.5U.</p>	2.250 \$
DS-9632NI-I8		<p>4K 32 Kanal NVR (H.265, 8 SATA, RAID) 32 Kanal, H.265 desteği, 320 Mbps kayıt bant genişliği (RAID aktif: 200Mbps), 8 SATA (48TB a kadar), 12MP'e kadar çözünürlük desteği, 2xHDMI, 2xVGA, 2x Ses Çıkışı, 2xRJ45, eSATA, RS-232, RS-485, Keyboard, 3x USB, Alarm I/O: 16/4, 19" rack montaj, 2U yükseklik, RAID 0,1,5,10 desteği (4 array), Çift yönlü ses desteği</p>	SORUNUZ
DS-9632NI-I16		<p>4K 32 Kanal NVR (H.265, 16 SATA, RAID) 32 Kanal, H.265 desteği, 320 Mbps kayıt bant genişliği (RAID aktif: 200Mbps), 16 SATA (96TB a kadar), 12MP'e kadar çözünürlük desteği, 2xHDMI, 2xVGA, 2x Ses Çıkışı, 2xRJ45, eSATA, RS-232, RS-485, Keyboard, 3x USB, Alarm I/O: 16/4, 19" rack montaj, 2U yükseklik, RAID 0,1,5,10 desteği (4 array), Çift yönlü ses desteği</p>	SORUNUZ
DS-9664NI-I8		<p>4K 64 Kanal NVR (H.265, 8 SATA, RAID) 64 Kanal, H.265 desteği, 320 Mbps kayıt bant genişliği (RAID aktif: 200Mbps), 8 SATA (48TB a kadar), 12MP'e kadar çözünürlük desteği, 2xHDMI, 2xVGA, 2x Ses Çıkışı, 2xRJ45, eSATA, RS-232, RS-485, Keyboard, 3x USB, Alarm I/O: 16/4, 19" rack montaj, 2U yükseklik, RAID 0,1,5,10 desteği (4 array), Çift yönlü ses desteği</p>	SORUNUZ
DS-9664NI-I16		<p>4K 64 Kanal NVR (H.265, 16 SATA, RAID) 64 Kanal, H.265 desteği, 320 Mbps kayıt bant genişliği (RAID aktif: 256Mbps veya 200Mbps), 16 SATA (96TB a kadar), 12MP'e kadar çözünürlük desteği, 2xHDMI, 2xVGA, 2x Ses Çıkışı, 2xRJ45, eSATA, RS-232, RS-485, Keyboard, 3x USB, Alarm I/O: 16/8, 19" rack montaj, 3U Şasi, RAID 0,1,5,6, 10 desteği, Çift yönlü ses desteği</p>	SORUNUZ
DS-96128NI-I16		<p>4K 128 Kanal NVR (H.265, 16 SATA, RAID) 128 Kanal, H.265 desteği, 576 Mbps kayıt bant genişliği (RAID aktif: 512Mbps), Hot swap 16 SATA (16 x 8 TB a kadar), 12MPçöz.desteği, 2xHDMI (Bağımsız çalışabilen, 4K destekli), 1xVGA, 1x Ses Çıkışı, 4xRJ45, eSATA, RS-232, RS-485, Keyboard, 4x USB, Alarm I/O: 16/8, 19" rack montaj, 3U Şasi, RAID 0,1,5, 6, 10, 50, 60 ve JBOD desteği, Çift yönlü ses desteği, yedekli güç kaynağı (opsiyonel)</p>	SORUNUZ
DS-A82024D		<p>Network Depolama Cihazı (NAS) Çift Kontrolörler (64 bit Multi-Core İşlemci), Her kontrolör için 4GB Bellek (8GB a genişletilebilir), 24 HDD desteği (96 diske kadar), SAS disk desteği (1TB, 2TB, 3TB, 4 TB, SSD opsiyonel), Hot Plug, RAID0, 1, 3, 5, 6, 10, 50, JBOD, Hot-spare, Disk algılama ve onarma, NAS, iSCSI, Kayıt, Data Koruma, Yönetim: WEB arayüzü ile, seri port üzerinden, Alarm modu (ses, ışık, eposta, SMS), Log download, iSCSI, NFS, CIFS, FTP, HTTP, AFP, FCP, Harici arayüzler: SAS extension, COM, USB arayüz, Yedekli PS, 19" 4U kasa</p>	SORUNUZ

HD-TVI ÜRÜNLER

DS-2CE16D0T-EXIPF				Harici 1080p Mini IR Bullet Kamera 2.8 mm 2MP CMOS sensör, 1080p çözünürlük, 0,01 lux, 2.8mm lens, ICR, 1x Analog HD çıkış, 20mt Smart IR, IP66, 12VDC, TVI/AHD/CVI/CVBS desteği	49 \$
DS-2CE16D0T-EXIPF				Harici 1080p Mini IR Bullet Kamera 2MP CMOS sensör, 1080p çözünürlük, 0,01 lux, 3.6mm lens, ICR, 1x Analog HD çıkış, 20mt Smart IR, IP66, 12VDC, TVI/AHD/CVI/CVBS desteği	49 \$
DS-2CE16D0T-EXIF				Harici 1080p Mini IR Bullet Kamera 2.8 mm 2MP CMOS sensör, 1080p çözünürlük, 0,01 lux, 2.8mm lens, ICR, 1x Analog HD çıkış, 20mt Smart IR, IP66, 12VDC, TVI/AHD/CVI/CVBS desteği	58 \$
DS-2CE16D0T-EXIF				Harici 1080p Mini IR Bullet Kamera 2MP CMOS sensör, 1080p çözünürlük, 0,01 lux, 3.6mm lens, ICR, 1x Analog HD çıkış, 20mt Smart IR, IP66, 12VDC, TVI/AHD/CVI/CVBS desteği	58 \$
DS-2CE16D0T-ITF				Harici 1080p Mini IR Bullet Kamera 2.8 mm 2MP CMOS sensör, 1080p çözünürlük, 0,01 lux, 2.8mm lens, ICR, 1x Analog HD çıkış, 20mt Smart IR, IP66, 12VDC, TVI/AHD/CVI/CVBS desteği	63 \$
DS-2CE16D0T-ITF				Harici 1080p Mini IR Bullet Kamera 2MP CMOS sensör, 1080p çözünürlük, 0,01 lux, 3.6mm lens, ICR, 1x Analog HD çıkış, 20mt Smart IR, IP66, 12VDC, TVI/AHD/CVI/CVBS desteği	63 \$
DS-2CE16D0T-ITF				Harici 1080p Mini IR Bullet Kamera (DAHİLİ MİKROFON-KOAKSİYEL) 2MP CMOS sensör, 1080p çözünürlük, 0,01 lux, 3.6mm lens, ICR, 1x Analog HD çıkış, 25mt Smart IR, IP67 12VDC, TVI/AHD/CVI/CVBS desteği	80 \$
DS-2CE17D0T-IT3F				Harici 1080p IR Bullet Kamera 40 MT GECE GÖRÜŞ 2MP CMOS sensör, 1080p çözünürlük, 0,01 lux, 3.6mm lens, ICR, 1x Analog HD çıkış, 40mt Smart IR, IP67, 12VDC TVI/AHD/CVI/CVBS desteği	95 \$
DS-2CE17D0T-IT3F				Harici 1080p IR Bullet Kamera- 80 MT GECE GÖRÜŞ 2MP CMOS sensör, 1080p çözünürlük, 0,01 lux, 3.6mm lens, ICR, 1x Analog HD çıkış, 80 mt Smart IR, IP67, 12VDC TVI/AHD/CVI/CVBS desteği	102 \$
DS-2CE11D0T-PIRLP				Dış Ortam 2MP IR Bullet Kamera (PIR ALGILAMA ÖZELLİKLİ) 2MP PS CMOS sensör, 2.8 mm Lens, ICR, 0.01 Lux/F1.2 (AGC açık), 0 lux (IR Açık), Flaş ışığı alarmı, D WDR, AGC, Beyaz Dengesi, AWB, BLC, HLC, Maskeleye (4 bölge), Hareket Algılama (4 bölge), 3D DNR, PIR menzil (110°), Coax kontrol, IP67, 20m IR, 12VDC	90 \$
DS-2CE11D0T-PIRLP				Dış Ortam 2MP IR Bullet Kamera (PIR ALGILAMA ÖZELLİKLİ) 2MP PS CMOS sensör, 3.6mm Lens, ICR, 0.01Lux/F1.2 (AGC açık), 0 lux (IR Açık), Flaş ışığı alarmı, D WDR, AGC, Beyaz Dengesi, AWB, BLC, HLC, Maskeleye (4 bölge), Hareket Algılama (4 bölge), 3D DNR, , PIR menzil (110°), Coax kontrol, IP67, 20m IR, 12VDC	90 \$
DS-2CE10DFT-F				Dış Ortam 2MP IR Bullet Kamera (Full Time Color) 2MP PS CMOS sensör, 3.6mm Lens, Renkli Day&Night, 0.0005 Lux/F1.2, 0 lux (IR Açık), 130dB WDR, AGC, AWB, BLC, maskeleye (4 bölge), hareket algılama (4 bölge), 3D DNR, Aynalama, Akıllı IR, AnalogHD çıkış, IP67, 20m IR, Coax Kontrol, 12VDC, TVI/AHD/CVI/CVBS desteği	148 \$
DS-2CE12DFT-F				Dış Ortam 2MP IR Bullet Kamera (Full Time Color) 2MP PS CMOS sensör, 3.6mm Lens, Renkli Day&Night, 0.0005 Lux/F1.2, 0 lux (IR Açık), 130dB WDR, AGC, AWB, BLC, maskeleye (4 bölge), hareket algılama (4 bölge), 3D DNR, Aynalama, Akıllı IR, AnalogHD çıkış, IP67, 20m IR, Coax Kontrol, 12VDC, TVI/AHD/CVI/CVBS desteği	169 \$
DS-2CE16D0T-VFIR3F				Harici 1080p IR Vari-focal Bullet Kamera 2MP yüksek performanslı CMOS, Analog HD çıkış (1080p), 2.8-12mm Lens, ICR, 0.01 luks/F1.2, AGC, DNR, Smart IR, IP66, Dış Ortam IR Vari-focal Bullet, -40°C-60°C, 12 VDC, TVI/AHD/CVI/CVBS desteği	133 \$
DS-2CE76D0T-EXIPF				Dahili 1080p Mini IR Dome Kamera 2MP CMOS sensör, 1080p çözünürlük, 0,01 lux, 2.8mm lens, ICR, 1x Analog HD çıkış, 20mt Smart IR, 12VDC, TVI/AHD/CVI/CVBS desteği	45 \$
DS-2CE76D0T-ITPF				Dahili 1080p Mini IR Dome Kamera 2MP CMOS sensör, 1080p çözünürlük, 0,01 lux, 2.8mm lens, ICR, 1x Analog HD çıkış, 20mt Smart IR, 12VDC, TVI/AHD/CVI/CVBS desteği	53 \$
DS-2CE76D0T-ITPFS				Dahili 1080p Mini IR Dome Kamera (DAHİLİ MİKROFON-KOAKSİYEL) 2MP CMOS sensör, 1080p çözünürlük, 0,01 lux, 2.8mm lens, ICR, 1x Analog HD çıkış, 20mt Smart IR, 12VDC, TVI/AHD/CVI/CVBS desteği	80 \$
DS-2CE56D0T-IT3F				İç Ortam/Dış Ortam 1080p IR Dome Kamera (Ultra Low-Light) 2MP CMOS Sensor, 2 pcs EXIR LEDs, 40m IR, Outdoor EXIR Eyeball, ICR, 0.01 Lux/F1.2, 12 VDC, Smart IR, DNR, IP66, 3.6/6/8/12/16mm Lens, Support TVI/AHD/CVI/CVBS video signal output	85 \$
DS-2CE71D8T-PIRL				İç Ortam/Dış Ortam 1080p IR Dome Kamera (Ultra Low-Light) 2MP PS CMOS sensör, 2.8mm Lens, ICR, 0.005 Lux/F1.2, Görsel Alarm, 120dB WDR, AGC, Beyaz Dengesi, Maskeleye, Aynalama, BLC, Smart IR, 3D DNR, hareket algılama, PIR sensör (110°, 11mt), OSD Menü, Coax kontrol, IP67, 20m IR, 12VDC	118 \$
DS-2CE56D0T-VFIR3F				İç Ortam/Dış Ortam 1080p VF IR Dome Kamera 2MP CMOS sensör, 1080p çözünürlük, 2.8-12mm VF lens, ICR, Analog HD çıkış, DNR, IP66, Vandal-Proof, 40mt IR, 12VDC, TVI/AHD/CVI/CVBS desteği	133 \$
DS-2CE56D0T-VFIRE				2.8-12mm Manuel Varifocal 2mp PoC İç Mekan Dome Kamera (Vandal Proof) 2MP CMOS sensör, 1080p çözünürlük, 2.8-12mm VF lens, ICR, Analog HD çıkış, DNR, IP66, Vandal-Proof, 40mt IR, 12VDC, TVI/AHD/CVI/CVBS desteği	150 \$

5MP HD-TVI KAMERALAR

DS-2CE16H0T-ITF		Dahili/Harici 5MP EXIR Bullet Kamera (20mt, Plastik) 5MP CMOS sensör, 5MP çözünürlük, 0,01 lux, 3.6mm lens, ICR, 1x Analog HD çıkış, 20mt Smart IR, OSD menü, 2D DNR, DWDR, AGC, ATW/MWB, BLC, Aynalama, Koaksiyel kontrol (TVI), IP67, 12VDC, TVI/AHD/CVI/CVBS desteği	89 \$
DS-2CE76H0T-ITPF		Dahili/Harici 5MP EXIR Dome Kamera (20mt, Plastik) 5MP CMOS sensör, 5MP çözünürlük, 0,01 lux, 2.8mm lens, ICR, 1x Analog HD çıkış, 20mt Smart IR, OSD menü, 2D DNR, AGC, ATW/MWB, BLC, DWDR, Aynalama, IP67, Koaksiyel kontrol (TVI), 12VDC, TVI/AHD/CVI/CVBS desteği	85 \$







HD-TVI PTZ KAMERALAR (720p, 1080p)

DS-2AE4225TI-D		Dış Ortam 1080p IR PTZ Kamera (25X) 1/2.8" PS CMOS Sensör, 1080p (1920x1080) Video Çıkışı, 0.05lux, 25X Optik (4.8-120mm), 16X dijital zoom, Day&Night (ICR), Beyaz Dengeleme, AGC, Maskeleye (8 bölge), 3D-DNR, 120dB WDR, BLC, RS-485, TurboHD çıkış, BNC çıkış, IP66, TVS 4000V'a Kadar Yıldırım Koruması, 100mt IR Mesafesi, 12VDC (20W), TVI/AHD/CVI/CVBS desteği	950 \$
DS-2AE7230TI-A		Dış Ortam 1080P IR PTZ Kamera (30X) 1/3" PS CMOS Sensör, 1080p Video Çıkışı, 1100TVL, 30X Optik (4-120mm), 16X Dijital Zoom, Beyaz Dengeleme, AGC, BLC, Maskeleye, 3D-DNR, D-WDR, 3 Boyutlu Akıllı Pozisyonlama, Day&Night (ICR), Koaksiyel Kontrol, Otofokus, RS-485, IP66, TVS 4000V'a Kadar Yıldırım Koruması, 120mt IR Mesafesi	1.600 \$








HD-TVI KAYIT CİHAZLARI

DS-7104HGHI-F1		4 Kanal H.264+/H.264 HD-TVI Kayıt Cihazı (1080p Lite) 1080p Lite@12fps, 720p@25fps HDTV (Lite modu aktif), 720p@25fps AHD, CVBS giriş desteği, 1xSes girişi, Çift Yönlü Ses desteği, 1xHDMI (1920x1080), 1xVGA (1920x1080), Dual-Stream, 1xRJ45 (10/100Mbps), 1xSATA (6TB), 2xUSB2.0.	108 \$
DS-7108HGHI-F1/N		8 Kanal H.264+/H.264 HD-TVI Kayıt Cihazı (1080p Lite) 1080p Lite@12fps, 720p@25fps HDTV (Lite modu aktif), 720p@25fps AHD, CVBS giriş desteği, 1xSes girişi, Çift Yönlü Ses desteği, 1xHDMI (1920x1080), 1xVGA (1920x1080), Dual-Stream, 1xRJ45 (10/100Mbps), 1xSATA (6TB), 2xUSB2.0.	139 \$
DS-7116HGHI-K1(S)		16 Kanal H.264+/H.264 HD-TVI Kayıt Cihazı (1080p Lite) TURBO HD 4.0 1080p Lite@25fps, 720p@25fps HDTV (Lite modu aktif), 720p@25fps AHD, CVBS giriş desteği, 1xSes girişi, Çift Yönlü Ses desteği, 1xHDMI (1920x1080), 1xVGA (1920x1080), Dual-Stream, 1xRJ45 (10/100Mbps), 1xSATA (6TB), 2xUSB2.0.	250 \$
DS-7204HGHI-F1		4 Kanal H.264 HD-TVI Hibrit Kayıt Cihazı (Alarm Girişi) 1080p@25fps, 720p@25fps, 1x Çift Yönlü Ses Girişi, 1xHDMI, 1xVGA (1920x1080), 1xSes Girişi, Dual-Stream, RJ45(10/100Mbps), 1xSATA (4TB).	115 \$
DS-7208HGHI-F1		8 Kanal H.264 HD-TVI Hibrit Kayıt Cihazı (Alarm Girişi) 1080p@25fps, 720p@25fps, 1x Çift Yönlü Ses Girişi, 1xHDMI, 1xVGA (1920x1080), 1xSes Girişi, Dual-Stream, RJ45(10/100Mbps), 1xSATA (4TB).	204 \$
DS-7216HGHI-F1		16 Kanal H.264 HD-TVI Hibrit Kayıt Cihazı (Alarm Girişi) 1080p@12fps, 720p@25fps, 1x Çift Yönlü Ses Girişi, 1xHDMI, 1xVGA (1920x1080), 1xSes Girişi, Dual-Stream, RJ45(10/100Mbps), 1xSATA (4TB).	337 \$
DS-7216HGHI-F2		16 Kanal H.264 HD-TVI Hibrit Kayıt Cihazı (Alarm Girişi) 1080p@12fps, 720p@25fps, 4 x Çift Yönlü Ses Girişi, 1 ses çıkışı 1xHDMI, 1xVGA (1920x1080), 1xSes Girişi, Dual-Stream, RJ45(10/100Mbps), 2xSATA (6TB).	398 \$
DS-7204HQHI-K1(S)		4 Kanal H.265+/H.265/H.264+/H.264 HD-TVI Kayıt Cihazı (3MP Lite) HDTV (Lite modu aktif): 3MP@15fps, 1080p/720p@25fps, AHD: 1080p/720p@25fps, HDCVI 1080p/720p@25fps, CVBS, 1x Ses girişi/çıkışı, BNC çıkış, VGA, HDMI, İkili akış, 1xSATA (~6TB), çift yönlü ses, 1xRJ45, 2xUSB, RS-485, IP Kamera Desteği (1x4MP), (ilk kanal 3MP HDTV destekler)	184 \$
iDS-7204HQHI-M1/S		Acusense 4 kanal 1080p 1U H.265 PRO +DVR Kayıt Cihazı (4 MP) HDTV (Lite modu aktif): 3MP@15fps, 1080p/720p@25fps, AHD: 4 MP1080p/720p@25fps, HDCVI: 1080p/720p@25fps, CVBS, 1x Ses girişi/çıkışı, BNC çıkış, VGA, HDMI, İkili akış, 1xSATA (~10TB), çift yönlü ses, 1xRJ45, 2xUSB, RS-485, IP Kamera Desteği (1x 6MP),	YAKINDA
DS-7208HQHI-K1(S)		8 Kanal H.265+/H.265/H.264+/H.264 HD-TVI Kayıt Cihazı (4MP Lite) HDTV (Lite modu aktif): 4MP@15fps, 1080p/720p@25fps, AHD: 1080p/720p@25fps, HDCVI 1080p/720p@25fps, CVBS, 1x Ses girişi/çıkışı, BNC çıkış, VGA, HDMI, İkili akış, 1xSATA (~6TB), çift yönlü ses, 1xRJ45, 2xUSB, RS-485, IP Kamera Desteği (4ch x6MP, HAIKON).	278 \$
iDS-7208HQHI-M1/S		Acusense 8 kanal 1080p 1U H.265 PRO +DVR Kayıt Cihazı (4 MP) HDTV (Lite modu aktif): 3MP@15fps, 1080p/720p@25fps, AHD: 4 MP1080p/720p@25fps, HDCVI: 1080p/720p@25fps, CVBS, 1x Ses girişi/çıkışı, BNC çıkış, VGA, HDMI, İkili akış, 1xSATA (~10TB), çift yönlü ses, 1xRJ45, 2xUSB, RS-485, IP Kamera Desteği (2x 6MP),	YAKINDA





HD-TVI KAYIT CİHAZLARI

DS-7216HQHI-K1		16 Kanal H.265+/H.265/H.264+/H.264 HD-TVI Kayıt Cihazı (4MP Lite) HDTV (Lite modu aktif): 4MP@15fps, 1080p/720p@25fps, AHD: 1080p/720p@25fps, HDCVI 1080p/720p@25fps, CVBS, 1x Ses girişi/çıkışı, BNC çıkış, VGA, HDMI, 1xSATA (~6TB), çift yönlü ses, 1xRJ45, 2xUSB, RS-485, IP Kamera Desteği (6x6MP, HAIKON).	477 \$
DS-7216HQHI-K2(S)		16 Kanal H.265+/H.265/H.264+/H.264 HD-TVI Kayıt Cihazı (4MP Lite) HDTV (Lite modu aktif): 4MP@15fps, 1080p/720p@25fps, AHD: 1080p/720p@25fps, HDCVI 1080p/720p@25fps, CVBS, 1xSes girişi/çıkışı, BNC çıkış, VGA, HDMI (1 kanal 4K destekler), İkili akış, 2xSATA (~6TB), çift yönlü ses, 1xRJ45, 2xUSB, RS-485, IP Kamera Desteği (12 adet, 6MP'e kadar)	549 \$
iDS-7216HQHI-M2/S		Acusense 16 kanal 1080p 1U H.265 PRO +DVR Kayıt Cihazı (4 MP) HDTV (Lite modu aktif): 3MP@15fps, 1080p/720p@25fps, AHD: 4 MP1080p/720p@25fps, HDCVI: 1080p/720p@25fps, CVBS, 1x Ses girişi/çıkışı, BNC çıkış, VGA, HDMI, İkili akış, 2xSATA (~10TB), çift yönlü ses, 1xRJ45, 2xUSB, RS-485, IP Kamera Desteği (2x 6MP),	YAKINDA
DS-7316HQHI-K4		16 Kanal H.265+/H.265/H.264+/H.264 HD-TVI Kayıt Cihazı (4MP Lite) HDTV (Lite modu aktif): 4MP@15fps, 1080p/720p@25fps, AHD: 1080p/720p@25fps, HDCVI 1080p/720p@25fps, CVBS, 1xSes girişi/çıkışı, BNC çıkış, VGA, HDMI (1 kanal 4K destekler), İkili akış, 2xSATA (~6TB), çift yönlü ses, 1xRJ45, 2xUSB, RS-485, IP Kamera Desteği (8 adet, 6MP'e kadar, HAIKON).	1.235 \$
DS-7232HGHI-K2		32 Kanal HD-TVI Kayıt Cihazı HDTV: 4MP@15fps, 1080p/720p@25fps, AHD: 1080p LITE /720p@25fps, HDCVI: 1080p LITE /720p@25fps, CVBS, 1xSes girişi/çıkışı, BNC çıkış, VGA, HDMI (1 kanal 4K), İkili akış, 2xSATA (~10TB), 1xSes girişi, çift yönlü ses desteği, 1xRJ45, 2xUSB, RS-485, IP Kamera Desteği (2 adet, 4MP'e kadar, HAIKON), (ilk dört kanal 3MP HDTV destekler)	698 \$
DS-7232HGHI-K2		32 Kanal HD-TVI Kayıt Cihazı (4MP Lite) HDTV: 4MP@15fps, 1080p/720p@25fps, AHD: 4MP/1080p/720p@25fps, HDCVI: 1080p/720p@25fps, CVBS, 1xSes girişi/çıkışı, BNC çıkış, VGA, HDMI (1 kanal 4K destekler), İkili akış, 2xSATA (~8TB), 1xSes girişi, çift yönlü ses desteği, 1xRJ45, 2xUSB, RS-485, IP Kamera Desteği (2 adet, 4MP'e kadar, HAIKON), (ilk dört kanal 3MP HDTV destekler)	964 \$

HD-TVI KAYIT CİHAZLARI (5MP'e Kadar HD-TVI, 1080p AHD)

DS-7204HUHI-K1(S)		4 Kanal H.265+/H.265/H.264+/H.264 HD-TVI Hibrit Kayıt Cihazı BNC arayüz (koaksiyel kontrol), HD-TVI: 5MP@12fps, 4MP@15fps, 3MP@18fps, 1080p/720p@25fps, AHD: 1080p@25fps, HDCVI: 1080p@25fps, CVBS, CVBS Çıkışı (704x576px), Ses girişi/çıkışı: 4/1, 1xHDMI, 1xVGA çıkışı, Dual-stream, 1x SATA desteği (1x8TB), Çift yönlü ses desteği, 1xRJ45 (10/100), 2xUSB 2.0, 1xRS-485, Alarm I/O: 4/1, 2 adet IP kamera girişi (6MP'e kadar HAIKON)	281 \$
IDS-7204HUHI-M1/S		Acusense 4 kanal 1080p 1U H.265 PRO +DVR Kayıt Cihazı (5 MP) HDTVI (Lite modu aktif): 8mp, 1080p/720p@25fps, AHD: 5 MP1080p/720p@25fps, HDCVI :4mp 1080p/720p@25fps, CVBS, 1x Ses girişi/çıkışı, BNC çıkışı, VGA, HDMI, İkili akış, 1xSATA (~10TB), çift yönlü ses, 1xRJ45, 2xUSB, RS-485, IP Kamera Desteği (2x 8MP),	YAKINDA
DS-7208HUHI-K1(S)		8 Kanal H.265+/H.265/H.264+/H.264 HD-TVI Hibrit Kayıt Cihazı BNC arayüz (koaksiyel kontrol), HD-TVI: 5MP@12fps, 4MP@15fps, 3MP@18fps, 1080p/720p@25fps, AHD: 1080p@25fps, HDCVI: 1080p@25fps, CVBS, CVBS Çıkışı (704x576px), Ses girişi/çıkışı: 4/1, HDMI (1 kanal 4K desteği), 1xVGA çıkışı, Dual-stream, 1x SATA desteği (1x10TB), Çift yönlü ses desteği, 1xRJ45 (10/100/1000), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS-485, Alarm I/O: 8/4, 2 adet IP kamera girişi (6MP'e kadar HAIKON)	454 \$
IDS-7208HUHI-M1/S		Acusense 8 kanal 1080p 1U H.265 PRO +DVR Kayıt Cihazı (5 MP) HDTVI (Lite modu aktif): 8mp, 1080p/720p@25fps, AHD: 5 MP1080p/720p@25fps, HDCVI :4mp 1080p/720p@25fps, CVBS, 1x Ses girişi/çıkışı, BNC çıkışı, VGA, HDMI, İkili akış, 1xSATA (~10TB), çift yönlü ses, 1xRJ45, 2xUSB, RS-485, IP Kamera Desteği (4x 8MP),	YAKINDA
DS-7208HUHI-K2		8 Kanal H.265+/H.265/H.264+/H.264 HD-TVI Hibrit Kayıt Cihazı HD-TVI: 5MP@12fps, 4MP@15fps, 3MP@18fps, 1080p/720p@25fps, AHD: 1080p@25fps, HDCVI: 1080p@25fps, CVBS, CVBS Çıkışı (704x576px), Ses girişi/çıkışı: 4/1, HDMI (1 kanal 4K desteği), 1xVGA çıkışı, Dual-stream, 2x SATA desteği (2x10TB) Çift yönlü ses desteği, 1xRJ45, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS-485, Alarm I/O: 8/4, 2 adet IP kamera girişi (6MP'e kadar HAIKON)	535 \$
DS-7216HUHI-K2(S)		16 Kanal H.265+/H.265/H.264+/H.264 HD-TVI Hibrit Kayıt Cihazı HD-TVI: 5MP@12fps, 4MP@15fps, 3MP@18fps, 1080p/720p@25fps, AHD: 1080p@25fps, HDCVI: 1080p@25fps, CVBS, CVBS Çıkışı (704x576px), Ses girişi/çıkışı: 4/1, HDMI (1 kanal 4K desteği), 1xVGA çıkışı, Dual-stream, 2x SATA desteği (2x8TB) Çift yönlü ses desteği, 1xRJ45, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS-485, Alarm I/O: 16/4 , 2 adet IP kamera girişi (6MP'e kadar HAIKON)	964 \$
DS-7332HUHI-K4		32 Kanal H.265+/H.265/H.264+/H.264 HD-TVI Hibrit Kayıt Cihazı HD-TVI: 8MP@8fps 5MP@12fps, 4MP@15fps, 3MP@18fps, 1080p/720p@25fps, AHD: 1080p@25fps, HDCVI: 1080p@25fps, CVBS, CVBS Çıkışı (704x576px), Ses girişi/çıkışı: 4/1, 2x HDMI (1 kanal 4K desteği), 1xVGA çıkışı, Dual-stream, 2x SATA desteği (4x10TB), Çift yönlü ses desteği, 1xRJ45, 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS-485, Alarm I/O: 16/4 , 2 adet IP kamera girişi (6MP'e kadar HAIKON)	3.000 \$



KONTROL KLAVYESİ

DS-1005KI		Network USB Kontrol Klavyesi USB Klavye, USB 2.0, DirectX Desteği, 3D PTZ Kontrol, USB HID Protokol Desteği, Win7/Vista/XP/2003, NVR ve PC'lere bağlanabilme	430 \$
DS-1006KI		RS485 PTZ Kontrol Klavyesi LCD ekran (128x64px), 4 eksenli jostik, RS-232, RS-422, RS-485, Multi fonksiyonlu Video merkezi (MVC), Matrix Access Gateway (VAG), Video Wall Controller, Decoder vb. cihazlara bağlanabilme, Dome ve PTZ kameralara bağlanabilme ve resim alabilme, DVR cihazlarına seri port üzerinden bağlanabilme	550 \$
DS-1200KI		Network Kontrol Klavyesi LCD ekran (128x64px), 4 eksenli jostik, Network, RS-232, RS-422, RS-485, USB 2.0, Multi fonksiyonlu Video merkezi (MVC), Matrix Access Gateway (VAG), Video Wall Controller, Decoder vb. cihazlara bağlanabilme, Dome ve PTZ kameralara bağlanabilme ve resim alabilme, DVR cihazlarına seri port ve network üzerinden bağlanabilme	690 \$
DS-1100KI		Network Kontrol Klavyesi 7" TFT dokunmatik ekran, 256 Adete Kadar DVR/Network Kamera/Speed Dome Kontrolü, 1 Kanal 1080p'de HD Video Akışı Çözme, Kayıt Yedekleme İçin USB 2.0 Arayüzü	2.300 \$







MONİTÖR

DS-D5032QE		31,5 inç FHD Monitör Full HD 1920 x 1080 ile LED arkadan aydınlatma teknolojisi 32 "LED arkadan aydınlatmalı monitör 16,7 milyon renk, görüntüleri mükemmel şekilde görüntüler Çoklu arayüzler: HDMI, VGA, DVI, ses girişi, ses çıkışı Geniş görüş açısı: Yatay 178 °, Dikey 178 ° 24/7 operasyon Yüksek güvenilirlik ve kararlılık, 24/7 çalışma Full HD 1920 x 1080 ile LED arkadan aydınlatma teknolojisi Çoklu girişler: HDMI, VGA, DVI, ses girişi / çıkışı 16,7 milyon renkli, resmi mükemmel görüntüleyin	YAKINDA
DS-D5043UC-B		42,5 inç 4K Monitör Gözetim, yüksek güvenilirlik ve kararlılık için tasarlandı Geniş ekran ekipmanıyla 42,5 "LED arka ışık 4K çözünürlük, 1080p'nin 4 katı çözünürlükle daha geniş bir görünüm ve daha ince ayrıntılar sağlar Çoklu girişler: HDMI, VGA, RJ45, USB Dar ön çerçeve Geniş görüş açısı: Yatay 178 °, Dikey 178 ° 24/7 operasyon.	YAKINDA











KABLolar

DS-1LN6-UE-W		CAT6 24AVG - IP Kameralar ve alt yapı sistemleri için özel üretilmiştir. U / UTP CAT6-4P-PVC-CM ISO / IEC11801, TIA-568-C.2, YD / T1019 SOLID-Bare Bakır : Bakır içeriği: % 99,97 Malzeme: PVC (RoHS uyumlu), CM	155 \$
DS-1LN6U-G		CAT6 23AVG - IP Kameralar ve alt yapı sistemleri için özel üretilmiştir. HIKVISION 4PR 23AWG 75 U/UTP CAT6 VERIFIED TO ANSI/TIA-568-C.2 PVC Solid-Bare Copper (99.95%);0.55±0.005 mm	155 \$

SWITCH GRUBU

DS-3E0105D-E		5 Bağlantı Noktalı Hızlı Ethernet Yönetilmeyen Masaüstü Anahtarı 5 x 10/100 Mbps ethernet bağlantı noktaları ADI / ADIX'i destekler Depola ve ileme geçişi Otomatik MAC adresi öğrenmeyi ve yaşlanmayı destekler Basit, kompakt gövde tasarımı Masaüstü ve duvara montajı destekler Tak ve çalıştır, kullanımı kolay.	13 \$
DS-3E0108D-E		8 Bağlantı Noktalı Hızlı Ethernet Yönetilmeyen Masaüstü Anahtarı 8 x 10/100 Mbps ethernet bağlantı noktaları ADI / ADIX'i destekler Depola ve ileme geçişi Otomatik MAC adresi öğrenmeyi ve yaşlanmayı destekler Basit, kompakt gövde tasarımı Masaüstü ve duvara montajı destekler Tak ve çalıştır, kullanımı kolay.	17 \$
DS-3E0105P-E/M		4-Port 100 Mbps Unmanaged PoE Switch Optional 820 ft (250 m) Extended Transmission Mode • 4 x 10/100 Mbps Auto-MDIX Ports • IEEE 802.3at/af PoE Compliant • 30 Watts per PoE Port, PoE Power Budget 58 W • 4 kV Surge Protection • IEEE 802.3x Flow Control Support • Plug-and-Play Installation • 1 Gbps Switching Fabric • 448 Kbits RAM Data Buffer • K MAC Address Entries • Sturdy Metal Enclosure	65 \$
DS-3E0109P-E/M		8-ports 100Mbps Unmanaged PoE Switch IEEE 802.3at and IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) compliant • 8 x 10/100Mbps Auto-MDIX PoEports • Provides up to 30 watts per PoE port • PoE power budget 123W • 4 kV surge protection for PoE ports • IEEE 802.3x flow control support • Plug-and-play installation • 1.8 Gbps switching fabric • 1.25 MbitsRAM Data Buffer • 4K MAC address entries • Sturdy metal enclosure	105 \$
DS-3E0318P-E/M		16-ports 100Mbps Unmanaged PoE Switch • IEEE 802.3at and IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) compliant • 16x10/100Mbps Auto-MDIX PoEports • Provides up to 30 watts per PoE port • PoE power budget 230W • 4 KV surge protection for PoE ports • IEEE 802.3x flow control support • Plug-and-play installation • 7.2 Gbps switching fabric • 2.75 MbitsRAM Data Buffer • 4K MAC address entries • Sturdy metal enclosure	300 \$
DS-3E0326P-E/M		24-ports 100Mbps Unmanaged PoE Switch • IEEE 802.3at and IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) compliant • 24x10/100Mbps Auto-MDIX PoEports • Provides up to 30 watts per PoE port • PoE power budget 370W • 4 KV surge protection for PoE ports • IEEE 802.3x flow control support • Plug-and-play installation • 8.8 Gbps switching fabric • 2.75 MbitsRAM Data Buffer • 4K MAC address entries • Sturdy metal enclosure	350 \$

AKSESUARLAR

DS-1260ZJ		Bullet kamera Direk Duvar Montaj Aparatı (DS-2CD22XX-IS, DS-2CD26XXF-IS Serisi için)	40 \$
DS-1258ZJ		Dome Kamera Duvara Montaj Aparatı (DS-2CD21XX Serisi için)	40 \$
DS-1273ZJ-135		Dome Kamera Duvara Montaj Aparatı (DS-2CD27xxF-IS Serisi için)	60 \$
DS-1273ZJ-160		Dome kamera duvar tipi montaj ayağı (DS-2CD43xx serisi)	60 \$
DS-1273ZJ-DM25		Fisheye kamera duvar tipi montaj ayağı (DS-6XXX serisi)	60 \$
DS-1273ZJ-DM26		Dome kameralar için duvar tipi montaj ayağı (DS-2CD45xxF(WD)-IZ(H)(S) serisi için)	60 \$
DS-1602ZJ		Speed Dome Duvar/Direk Montaj Aparatı	42 \$
DS-1618ZJ		PTZ kamera için duvar tipi montaj ayağı (Kısa, DS-2DE4220IW-D)	40 \$
DS-1661ZJ		Speed Dome Tavan Montaj Aparatı	47 \$
DS-1292ZJ		Kutu kamera montaj ayağı (DS-2CC11xx, DS-2CD40xx serisi montaj ayağı)	40 \$

* Belirtilen fiyatlara KDV oranı dahil değildir *Oluşabilecek yazım, bazkı ve dizgi hataları bağlayıcı değildir